








ANTIFOULINGS 2022 België International®

	ZELFSLIJPEND		HARD			
						
	Micron Extra EU België Professioneel	Micron LZ Nederland	Ultra EU België Professioneel	Interspeed Extra Nederland	VC offshore België	VC 17m België
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer krachtig • Max. 25 knopen • 1 à 2 Seizoenen • Enkel toegelaten in België • Applicatie door de jachtwerf 	<ul style="list-style-type: none"> • Antifouling voor Nederlandse wateren • Max. 25 knopen • Niet-koper houdend • Alle ondergrond incl. aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer krachtig • Schuurbaar voor gladde afwerking • Enkel toegelaten in België • Applicatie door de jachtwerf 	<ul style="list-style-type: none"> • Antifouling voor op aluminium • voor NL wateren • Niet-koperhoudend • 4 heldere kleuren, incl. wit • 1 seizoen • zoet/brak/zoutwater • Ideaal voor staartstukken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zout & brak water • Zorgt voor zeer glad onderwaterschip • Beschikbaar in felwit • Dunlagig eenvoudig onderhoud • Wedstrijdjachten - snelle motorboten • Niet toegelaten in NL 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoet tot brak water • Zorgt voor zeer glad onderwaterschip • Dunlagig en gemakkelijk onderhoud • Niet toegelaten In NL
Verdunner/Reiniger	Nr. 3	Nr. 3	Nr. 3	Nr. 3	VC General Thinner	VC General Thinner
Rendement m² per liter	9	9	9	9	10,5	10
Verpakking	2,5 l	750 ml/2,5 l	2,5 l	750 ml/2,5 l	750 ml/2 l	750 ml
Aantal lagen	1-2	2-3	1-2	2-3	2	2
Ondergrond (voorzien van primer)	Polyester-staal RVS – lood - hout	Polyester-staal RVS – lood – hout aluminium	Polyester-staal – RVS – lood – hout brons	Polyester-staal – RVS – lood – hout - aluminium – brons	Polyester-staal RVS – lood - hout	Polyester-staal RVS – lood - hout
Applicatie methode						
Zware aangroei	Uitstekend	Goed	Uitstekend	Goed	Goed	Matig

