

ANTIFOULINGS 2022 Belgique

		MATRICE ERODABLE		MATRICE DURE			
		Micron Extra EU Belgique professionnel	Micron LZ NL	Ultra EU Belgique professionnel	Interspeed Extra NL	VC offshore BE	VC 17m BE
Caractéristiques		<ul style="list-style-type: none"> • Très performant • Max. 25 noeuds • 1 à 2 saisons • Uniquement agréé en Belgique • Application par le chantier 	<ul style="list-style-type: none"> • Antifouling pour les Pays-Bas • Max. 25 noeuds • Sans cuivre • Tout support y compris aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Très performant • Ponçable pour une finition lisse • Uniquement agréé en Belgique • Application par le chantier 	<ul style="list-style-type: none"> • Antifouling pour aluminium • Antifouling pour les Pays-Bas, sans cuivre • Disponible en 4 couleurs vives • 1 saison en eaux douces/salées/ saumâtres • Idéal pour embases 	<ul style="list-style-type: none"> • Eaux salées et saumâtres • Finition exemplaire très lisse, Filme mince pour un entretien très facile • Pour coques rapides et la régâte • Disponible en blanc-blanc • Ne pas agréé aux Pays-Bas 	<ul style="list-style-type: none"> • Eaux douces et saumâtres • Finition exemplaire très lisse • Filme mince pour un entretien très facile • Ne pas agréé aux Pays-Bas
Diluant/Nettoyant		N°. 3	N°. 3	N°. 3	N°. 3	VC General Thinner	VC General Thinner
Couverture m ² / litre		9	9	9	9	10.5	10
Emballages		2,5 l	750 ml/2,5 l	2,5 l	750 ml/2,5 l	750 ml/2 l	750 ml
Nombre de couches		1-2	2-3	1-2	2-3	2	2
Support (équipé d'un primer)		Polyester-acier inox – plomb - bois	Polyester-acier inox – plomb - bois aluminium	Polyester-acier inox – plomb - bois bronze	Polyester-acier inox – plomb - bois aluminium – bronze	Polyester-acier inox – plomb - bois	Polyester-acier inox – plomb - bois
Mode d'application							
Performance		exceptionnelle	bonne	exceptionnelle	bonne	bonne	moyenne

PS : Micron 350 et Ultra 300 sont des antifouling à taux de biocides réduits. Ils ne sont pas agréés en Belgique.