













# ANTIFOULINGS 2023 Belgique

	<b>MATRICE ERODABLE</b>		<b>MATRICE DURE</b>			
	 		   			
	<b>Micron Extra EU</b> Belgique professionnel	<b>Micron LZ</b> NL	<b>Ultra EU</b> Belgique professionnel	<b>Interspeed Extra</b> NL	<b>VC offshore</b> BE	<b>VC 17m</b> BE
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très performant</li> <li>• Max. 25 noeuds</li> <li>• 1 à 2 saisons</li> <li>• Uniquement agréé en Belgique</li> <li>• Application par le chantier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antifouling pour les Pays-Bas</li> <li>• Max. 25 noeuds</li> <li>• Sans cuivre</li> <li>• Tout support y compris aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très performant</li> <li>• Ponçable pour une finition lisse</li> <li>• Uniquement agréé en Belgique</li> <li>• Application par le chantier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antifouling pour aluminium</li> <li>• Antifouling pour les Pays-Bas, sans cuivre</li> <li>• Disponible en 4 couleurs vives</li> <li>• 1 saison en eaux douces/salées/ saumâtres</li> <li>• Idéal pour embases</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eaux salées et saumâtres</li> <li>• Finition exemplaire très lisse, Filme mince pour un entretien très facile</li> <li>• Pour coques rapides et la régates</li> <li>• Disponible en blanc-blanc</li> <li>• Ne pas agréé aux Pays-Bas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eaux douces et saumâtres</li> <li>• Finition exemplaire très lisse</li> <li>• Filme mince pour un entretien très facile</li> <li>• Ne pas agréé aux Pays-Bas</li> </ul>
Diluant/Nettoyant	N°. 3	N°. 3	N°. 3	N°. 3	VC General Thinner	VC General Thinner
Couverture m <sup>2</sup> / litre	9	9	9	9	10.5	10
Emballages	2,5 l	750 ml/2,5 l	2,5 l	750 ml/2,5 l	750 ml/2 l	750 ml
Nombre de couches	1-2	2-3	1-2	2-3	2	2
Support (équipé d'un primer)	Polyester-acier inox – plomb - bois	Polyester-acier inox – plomb - bois <b>aluminium</b>	Polyester-acier inox – plomb - bois <b>bronze</b>	Polyester-acier inox – plomb - bois <b>aluminium – bronze</b>	Polyester-acier inox – plomb - bois	Polyester-acier inox – plomb - bois
Mode d'application						
Performance	exceptionnelle	bonne	exceptionnelle	bonne	bonne	moyenne

PS : Micron 350 et Ultra 300 sont des antifouling à taux de biocides réduits. Ils ne sont pas agréés en Belgique.

